




Leesés elleni védelem

LV105

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Beágyazható horgonycsavar rozsdamentes acélból korrózió megelőzésére



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok



EN 795
A TÍPUS

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

LV105

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Beágyazható horgonycsavar rozsdamentes acélból korrózió megelőzésére

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Rozsdamentes acél szemescsavar
A fő támasz összetétele	Rozsdamentes acél
Hossz (m)	0,14
Szín	Acél
Súly (kg) (kg)	0,174
Ellenállás (Kn)	12kN
A felhasználók maximális száma	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötél végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height