



Valbescherming

LV105

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerstang om in te bedden in RVS om corrosie te voorkomen



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 795
TYPE A

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LV105

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ankerstang om in te bedden in RVS om corrosie te voorkomen

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Verankeringspin met oog RVS
Samenstelling van de hoofdsteen	Roestvrij staal
Lengte (m)	0,14
Kleur	Staal
Gewicht (kg) (kg)	0,174
Weerstand (Kn)	12kN
Maximaal aantal gebruikers	1
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height