




Защита от падения

LV105

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Стержень анкерного крепления из нержавеющей стали для предотвращения коррозии



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN 795
ТИП A

Защищает от



Падение



LV105

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Стержень анкерного крепления из нержавеющей стали для предотвращения коррозии

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Анкерный болт из нержавеющей стали
Состав основной группы поддержки	Нержавеющая сталь
Длина (m)	0,14
Цвет	Стальной
Вес, кг (kg)	0,174
Стойкость (Kn)	12kN
Максимальное количество пользователей	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height