



坠落防护

LV105

锚固设备

不锈钢锚杆，密封防腐



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 795
类型 A

防范风险



坠落



LV105

锚固设备

不锈钢锚杆，密封防腐

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	不锈钢吊环螺栓
主要支架的组成	不锈钢
长度 (m)	0,14
颜色	钢色
重量 (kg)	0,174
防护性能 (Kn)	12kN
最大使用人数	1
防坠落作业类型	区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height