



Αντιπτωτική προστασία

LV105

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Βιδωτή ράβδος αγκύρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 795
ΤΥΠΟΣ Α

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

LV105

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Βιδωτή ράβδος αγκύρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ράβδος αγκύρωσης σε ανοξείδωτη οπή
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μήκος (m)	0,14
Χρώμα	Λευκό
Βάρος (kg) (kg)	0,174
Αντίσταση (Kn)	12kN
Μέγιστος αριθμός χρηστών	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασιες με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height