



Protipádová ochrana

SPEEDLINE LV201

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Lesnický průmysl
- Skladování

Certifikace a normy



EN 795
TYP B
TYP C

TS16415
2

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety.

Vydáno 31/07/2026
www.deltaplus.eu



Protipádová ochrana

SPEEDLINE LV201

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Horizontální dočasné záchranné lano
Materiálové složení	Polyester
Šířka popruhu (mm)	50
Délka (m)	20
Zapínání	Šroub
Barva	Žlutá
Váha (kg) (kg)	3,8
Maximální počet uživatelů	2
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	65.616



Fall protection

SPEEDLINE LV201

ANCHORAGE DEVICES

2 to 20 metre long temporary webbing lifeline, allowing to secure 2 simultaneous users, very easy to install with tensioner

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC10PO020011 [LV201]	Yellow	2.50 → 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height