




Захист від падіння

LV105

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Нержавіючий кріпильний елемент для герметизації з метою запобігання корозії.



Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN 795
ТИП А

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

LV105

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Нержавіючий кріпильний елемент для герметизації з метою запобігання корозії.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Рим-болт із нержавіючої сталі
Матеріал основи	Нержавіюча сталь
Довжина (m)	0,14
Колір	Стальний
Вага (kg)	0,174
Міцність на розрив (Kn)	12kN
Максимальна кількість користувачів	1
Типові ситуації при роботі на висоті	Обмеження, Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	0.4594
Diameter (mm)	12



Fall protection

LV105

ANCHORAGE DEVICES

Stainless steel anchorage rod for sealing to prevent corrosion

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC07SS0Z1011 [LV105]	Steel	One size	LV105	3660348006170	13660348006177	10	1	2.6 kg	34.5 cm	11.5 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height