



Leesés elleni védelem

SPEEDLINE LV201

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

2-20 méteres, ideiglenes hevederes mentőkötél, amely egyszerre 2 felhasználó biztosítását teszi lehetővé, és a feszítőnek köszönhetően nagyon könnyen felszerelhető



Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Erdészeti ipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN 795
B TÍPUS
C TÍPUS

TS16415
2

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

SPEEDLINE LV201

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

2-20 méteres, ideiglenes hevederes mentőkötél, amely egyszerre 2 felhasználó biztosítását teszi lehetővé, és a feszítőnek köszönhetően nagyon könnyen felszerelhető

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Vízszintes ideiglenes mentőöv
A fő támasz összetétele	Poliészter
A pánt szélessége (mm)	50
Hossz (m)	20
Zárás	Csavaros
Szín	Sárga
Súly (kg) (kg)	3,8
A felhasználók maximális száma	2
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	65.616



Fall protection

SPEEDLINE LV201

ANCHORAGE DEVICES

2 to 20 metre long temporary webbing lifeline, allowing to secure 2 simultaneous users, very easy to install with tensioner

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC10PO020011 [LV201]	Yellow	2.50 → 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height