Protecție anticădere

SPEEDLINE LV201

DISPOZITIV DE ANCORARE

Coardă de salvare temporară cu chingă, de la 2 la 20 de metri, făcând posibilă asigurarea a 2 utilizatori simultan, foarte ușor de instalat datorită rolei sale de tensionare



Aplicații

- **Agricultură**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Întreținere**
- **Industria forestieră**
- **Depozitare**

Certificări şi norme

CE CATEGORIA III

EN 795
TIP B
TIP C

TS16415
2

Protejează împotriva riscurilor

Cădere

DELTAPLUS

enjoy safety

Editare 13/11/2026
www.deltaplus.eu

Protecție anticădere

SPEEDLINE LV201

DISPOZITIV DE ANCORARE

Coardă de salvare temporară cu chingă, de la 2 la 20 de metri, făcând posibilă asigurarea a 2 utilizatori simultan, foarte ușor de instalat datorită rolei sale de tensionare

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Linie de salvare temporară orizontală
Compoziția suportului principal	Poliester
Lățimea chingii (mm)	50
Lungime (m)	20
Închidere	Șurub
Culoare	Galben
Greutate (kg) (kg)	3,8
Numărul maxim de utilizatori	2
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Limitare, Deplasare lungă orizontala pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontala pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	65.616

SPEEDLINE LV201

DISPOZITIVE DE ANCORARE

Protecție anticădere

Coardă de salvare temporară cu chingă, de la 2 la 20 de metri, făcând posibilă asigurarea a 2 utilizatori simultan, foarte ușor de instalat datorită rolei sale de tensionare

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton	PCB	SPCB	Greutate	Box Width	Box Depth	Box Height
ANC10PO020011 [LV201]	Galben	2,50 - 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height