



# LO030200

## VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel und Anschlagpunkt aus Gurtband, 2 m, für maximale Vielseitigkeit

Absturzsicherung



### Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

### Zertifikationen und normen



EN354

EN 795  
TYP B

### Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

# LO030200

## VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel und Anschlagpunkt aus Gurtband, 2 m, für maximale Vielseitigkeit

### Details - Normen

### Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Lanyard und Anschlagpunkt aus Schlauchgurtband
Zusammensetzung des Materials	Polyester
Länge (m)	2
Width (inch)	0.9825
Breite (mm)	25
Farbe	Schwarz-Orange
Ende	2 vernähte Schnallen
Gewicht (kg) (kg)	0,218
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6.5616



# LO030200

## LANYARDS

Fall protection

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO002011 [ LO030200 ]	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height