Protection antichute

LO030150

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1,5 mètres, permettant un maximum de polyvalence

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN354

EN 795
TYPE B

Protège contre les risques

Chute

Protection antichute

LO030150

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1,5 mètres, permettant un maximum de polyvalence

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe et point d'ancrage en sangle tubulaire
Composition du support principal	Polyester
Longueur (m)	1,5
Largeur (inch)	0.9825
Largeur (mm)	25
Couleur	Noir-Orange
Terminaison	2 boucles cousues
Poids (kg)	0,187
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	4.9213

LO030150

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ANC03PO1Z5011 [LO030150]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height