



Protección anticaídas

LO030200

CABESTROS

Correa de 2 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN354

EN 795
TIPO B

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

LO030200

CABESTROS

Correa de 2 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cabestro y punto de anclaje de cincha tubular
Composición del soporte principal	poliéster
Largo (m)	2
Width (inch)	0.9825
Ancho (mm)	25
Color	Negro-Naranja
Terminación	2 hebillas cosidas
Peso (kg) (kg)	0,218
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	6.5616



LO030200

LANYARDS

Fall protection

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO002011 [LO030200]	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height