



# L0030150

LANA

Protipádová ochrana

Lano i kotevní bod jsou umístěny na 1,5 metrovém popruhu, což umožňuje maximální univerzálnost



## Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

## Certifikace a normy



EN354

EN 795  
TYP B

## Chrání před riziky



Pád



# LO030150

LANA

Protipádová ochrana

Lano i kotevní bod jsou umístěny na 1,5 metrovém popruhu, což umožňuje maximální univerzálnost

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Typ zařízení	Lonže a kotevní bod v trubkovém popruhu
Složení hlavního držáku	Polyester
Délka (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Šířka (mm)	25
Barva	Černá-Oranžová
Koncovky	2 šité smyčky
Váha (kg) (kg)	0,187
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	4.9213








# LO030150

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [ LO030150 ]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height