



Absturzsicherung

LO030150

VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel und Anschlagpunkt aus Gurtband, 1,5 m, für maximale Vielseitigkeit



Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN354

EN 795
TYP B

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

LO030150

VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel und Anschlagpunkt aus Gurtband, 1,5 m, für maximale Vielseitigkeit

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Lanyard und Anschlagpunkt aus Schlauchgurtband
Zusammensetzung des Materials	Polyester
Länge (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Breite (mm)	25
Farbe	Schwarz-Orange
Ende	2 vernähte Schnallen
Gewicht (kg) (kg)	0,187
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	4.9213








LO030150

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [LO030150]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height