



Protección anticaídas

# L0030150

## CABESTROS

Correa de 1,5 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad



## Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

## Certificaciones y normas



EN354

EN 795  
TIPO B

## Protección contra



Caídas



# LO030150

## CABESTROS

Protección anticaídas

Correa de 1,5 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cabestro y punto de anclaje de cincha tubular
Composición del soporte principal	poliéster
Largo (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Ancho (mm)	25
Color	Negro-Naranja
Terminación	2 hebillas cosidas
Peso (kg) (kg)	0,187
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	4.9213



# LO030150

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [ LO030150 ]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height