Protezione anticaduta

LO030150

FUNI

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN354

EN 795
TIPO B

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

LO030150

FUNI

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino e punto di ancoraggio in cinghia tubolare
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Larghezza (mm)	25
Colore	Nero-Arancio
Terminazione	2 fibbie cucite
Peso (kg) (kg)	0,187
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	4.9213

LO030150

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ANC03PO1Z5011 [LO030150]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height