



Защита от падения

# L0030150

## СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Одновременно стропа и точка анкерного крепления с ремнем в 1,5-метровом ремне для максимальной универсальности



### Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

### Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN354

EN 795  
ТИП B

### Защищает от



Падение



# LO030150

## СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Одновременно стропа и точка анкерного крепления с ремнем в 1,5-метровом ремне для максимальной универсальности

Защита от падения

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Стропа и точка анкерного крепления, с трубчатым ремнем
Состав основной группы поддержки	Полиэстер
Длина (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Ширина (mm)	25
Цвет	Чёрный/оранжевый
Окончание	2 пришивные петли
Вес, кг (kg)	0,187
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина (ft)	4.9213








# LO030150

## LANYARDS


Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [ LO030150 ]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height