



L0030150

LINY

Lina i punkt zaczepowy z taśmy o długości 1,5 metra, dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności

Ochrona przed upadkiem

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo



Certyfikaty i normy



EN354

EN 795
TYP B

Chroni przed



Upadek



LO030150

LINY

Lina i punkt zaczepowy z taśmy o długości 1,5 metra, dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Linka i punkt kotwienia z taśmy rurkowej
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Szerokość (mm)	25
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Zakończenie	2 pętle zszywane
Waga (kg)	0,187
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	4.9213



LO030150

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [LO030150]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height