



L0030150

CABOS

Proteção anti-quedas

Correia e ponto de fixação em correia de 1,5 metro, permitindo a máxima versatilidade



Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN354

EN 795
TIPO B

Proteção contra riscos



Queda



LO030150

CABOS

Proteção anti-quedas

Correia e ponto de fixação em correia de 1,5 metro, permitindo a máxima versatilidade

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo e ponto de ancoragem em correia tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Largura (mm)	25
Cor	Preto-Laranja
Acabamento	2 argolas costuradas
Peso (Kg) (kg)	0,187
Situações de prevenção de quedas	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	4.9213








LO030150

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC03PO1Z501 1 [LO030150]	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height