Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

LO030150

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Correa de 1,5 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN354

EN 795
TIPO B

Protección contra

Caídas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 20/11/2026
www.deltaplus.com.ar



Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

LO030150

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Correa de 1,5 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cabestro y punto de anclaje de cincha tubular
Composición del soporte principal	Poliéster
Largo (m)	1,5
Width (inch)	0.9825
Ancho (mm)	25
Color	Negro-Naranja
Terminación	2 hebillas cosidas
Peso (kg) (kg)	0,187
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	4.9213

Fall protection

LO030150

绳索

1.5米长带有锚固点的织带型安全绳，多功能用途广泛

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
ANC03PO1Z5011 [LO030150]	黑色-橙色	1.50米	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高