Protección anticaídas

HAR24HA

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón para máxima libertad de movimientos, con 2 puntos de anclaje y hebillas automáticas

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN361
150 KG

EN358
150 KG

Protección contra

Caídas

Beneficios

Comodidad

· El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
· Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres
· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Pesca**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**

Protección anticaídas

HAR24HA

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón para máxima libertad de movimientos, con 2 puntos de anclaje y hebillas automáticas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro
Tallas	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad, Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,7
Número de hebillas manuales	6
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo)
Esternón	1
Dorsal	1
Cinturón (delantero)	2
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de

Fall protection

HAR24HA

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with belt for maximum freedom of movement, 2 anchorage points and automatic buckles

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height