



LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W
PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem

Szelki techniczne o nowej konstrukcji zaprojektowane z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych



Zalety



Komfort

- Pianka 3D zintegrowana z szelkami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Chroni przed



Upadek



LYNX HAR35R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem

Szelki techniczne o nowej konstrukcji zaprojektowane z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zapięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do pracy w zawieszeniu	1
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Punkty zawieszenia	Na wysokości brzucha
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona i uda, Pas lędźwiowy i pasy udowe termosprężane
Rozmiary	XS, S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Liczba klamer niedemontowalnych	4
Waga (kg)	2,5
Liczba sprzączek ręcznych	2
Liczba sprzączek automatycznych	2
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Pas (z przodu)	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na dużą

	powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
--	--



Fall protection

LYNX HAR35R

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARLYN02S01G RSM [HAR35RPT]	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HARLYN02S01G RML [HAR35RGT]	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HARLYN02S01G R2X [HAR35RXX]	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height