Protección anticaídas

# HAR24H

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos



## Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

**EN361**
150 KG

**EN358**
150 KG

## Protección contra

Caídas

## Beneficios

### Comodidad

· El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
· Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres
· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

## Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Protección anticaídas

# HAR24H

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés ergonómico con cinturón de posicionamiento para una máxima libertad de movimientos

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de equipamiento | Arnés anticaídas con cinturón |
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Cierre | Hebillas |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo | 2 |
| Hebillas | Hebilla manual |
| Punto de anclaje anticaídas | Dorsal, Esternal |
| Puntos de anclaje de sujeción de trabajo | Cinturón (delantero) |
| Color | Negro |
| Características de comodidad | Respaldo termoformado |
| Tallas | S/M/L, XL/XXL |
| Ventaja adicional | Comodidad, Indicador de caída |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Peso (kg) (kg) | 1,7 |
| Número de hebillas manuales | 6 |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Elemento de confort | Espalda, Cinturón (respaldo) |
| Esternón | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Cinturón (delantero) | 1 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con |



Fall protection

# HAR24H

## FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARHSPM2P02BKSL [ HAR24HGT ] | Black | S/M/L | HAR24H | 3295249237493 | 13295249237490 | 5 | 1 | 10.13 kg | 23.0 cm | 76.0 cm | 26.0 cm |
| HARHSPM2P02BK2X [ HAR24HXX ] | Black | XL/XXL | HAR24H | 3295249237509 | 13295249237506 | 5 | 1 | 10.31 kg | 23.0 cm | 76.0 cm | 26.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height