



Valbescherming

AN245200ADD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Dubbele energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid



Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val

Voordelen



Comfort

- Elastisch webbingkoord voor gemakkelijke verplaatsing en veiligheid



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg
- Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Gemakkelijk te gebruiken

- Automatische karabiners voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw



Valbescherming

AN245200ADD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Dubbele energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Elastische riem, versterkte lussen
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	2
Met connector	ja
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Einde	2 versterkte kabellussen
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Gewicht (kg) (kg)	1,67
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losmaken
Lengte (ft)	6.5616



Fall protection

AN245200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DZ021 [AN245200ADD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg	29.2 cm	18.2 cm	44.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height