



Ochrona przed upadkiem

AN213150ZDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z dwoma taśmami o wysokiej wytrzymałości, do niewielkich przemieszczeń



Zalety



Higiena

• Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

• Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach
• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Motoryzacja
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI
POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG



Ochrona przed upadkiem

AN213150ZDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Amortyzator z dwoma taśmami o wysokiej wytrzymałości, do niewielkich przemieszczeń

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1,5
Lock	Automatic system
Z łącznikiem	tak
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,4
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	140
Długość (ft)	4.9213



Fall protection

AN213150ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy-absorbing lanyard in high-strength webbing for short movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD11Z5DZ01 1 [AN213150ZDD]	Orange	1.50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height