



AN213150ZDD

能量吸收带

坠落防护

采用高强度织带的双吸能挂带，适合短距离移动。



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下

应用行业

- 公共工程
- 汽车业
- 电力能源
- 仓储

标准和认证



EN355

水平认证 - 140 KG

RFU 11.062

140 KG



AN213150ZDD

能量吸收带

坠落防护

采用高强度织带的双吸能挂带，适合短距离移动。

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带减震包
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	1,5
Lock	Automatic system
带有连接器	是
颜色	橙色
连接器 (用户方)	小钩, 钢制, 开口19mm
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	2个自动锁钩, 钢质, 开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1,4
一人最大载重量 (kg)	140
长度 (ft)	4.9213








Fall protection

AN213150ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy-absorbing lanyard in high-strength webbing for short movements.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
AN213150ZDD	Orange	1.50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height