



Absturzsicherung

AN213100ZDD

VERBINDUNGSMITTEL

Y-Verbindungsmittel mit BFD aus hochfestem Gurtband für kurze Bewegungsstrecken



Vorteile



Hygiene

• Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

• Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten
• Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg; Produkt zertifiziert für 140 kg

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Fahrzeugindustrie
- Energie
- Hochregallager

Zertifikationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN213100ZDD

VERBINDUNGSMITTEL

Y-Verbindungsmittel mit BFD aus hochfestem Gurtband für kurze Bewegungsstrecken

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Polyester
Länge (m)	1
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Ende	2 vernähte Karabinerhaken
Steckverbinder (Strukturseite)	2 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,3
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlagereinrichtung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Große Bewegung mit wiederholtem Ein- und Aushängen
Länge (ft)	3.2808



Fall protection

AN213100ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD1001DZ011 [AN213100ZDD]	Orange	1 m	AN213100ZDD	3295249265076	13295249265073	5	1	8.58 kg	54.0 cm	21.5 cm	15.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height