



Düşme önleme

AN208R2AD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Ayarlanabilir enerji emici kordon, kordonun uzunluğunun ayarlanmasına ve böylece gerekirse hava akımının azaltılmasına olanak tanır



Avantajlar



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün
- Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Karşı korur



Düşme



enjoy safety

edit 06/10/2026
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

AN208R2AD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Ayarlanabilir enerji emici kordon, kordonun uzunluğunun ayarlanmasına ve böylece gerekirse hava akımının azaltılmasına olanak tanır

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Örgülü halat
Ana destek yapısı	Galvanize çelik, Polyester
Uzunluk (m)	2
Ayar	Halat üzerindeki bir indirgeme halkası ile ayarlanabilir
Halat çapı (mm)	12
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz-Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Ek avantaj	Öncü kenar
Bitiş	1 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	1 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1,27
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS3002DZ031 [AN208R2AD]	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height