



坠落防护

AN235200AD

能量吸收带

单大钩弹力减震绳，重量轻，弹性织带制成，保证移动自由



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下
· 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证



易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间
· NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

标准和认证



EN355

水平认证 - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

防范风险



坠落



enjoy safety

编辑 01/08/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

AN235200AD

能量吸收带

单大钩弹力减震绳，重量轻，弹性织带制成，保证移动自由

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	带套环的弹性松紧带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
带有连接器	是
颜色	黑色-橙色
连接器 (用户方)	小钩，钢制，开口19mm
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	1 个自动锁钩，钢制，开口 55 毫米
重量 (kg)	1,07
防坠落作业类型	生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动（小于3米），短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	6.5616



Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS4002DZ021 [AN235200AD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height