Protezione anticaduta

LO045200

FUNI

Cordino in corda intrecciata da 2 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN354

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

LO045200

FUNI

Cordino in corda intrecciata da 2 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	2
Diametro della fune (mm)	10,5
Colore	Bianco
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Peso (kg) (kg)	0,188
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	6.5616

Fall protection

LO045200

LANYARDS

2 metre braided rope lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height