



Захист від падіння

LV102050

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Анкерний строп завдовжки 0,5 метра, який також може використовуватись для евакуаційних робіт.



Переваги



Довговічність

· Висока міцність стрічки завдяки типу переплетіння та великій ширині

Додатки

- Сільське господарство
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN354

EN 795
ТИП B

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 17/05/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

LV102050

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Анкерний строп завдовжки 0,5 метра, який також може використовуватись для евакуаційних робіт.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Подовжувальний ремінь із поліестеру високої міцності з D-кільцем
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Ширина стрічки (mm)	45mm
Довжина (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Ширина (mm)	45
Колір	Чорно-помаранчевий
Кінцевик	петля з затяжкою
Вага (kg)	0,300
Типові ситуації при роботі на висоті	Обмеження, Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	1.6404



Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANC02ST0Z5011 [LV102050]	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.6 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height