



L0005200

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de 2 metros con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Energía

Certificaciones y normas



EN354

Protección contra



Caídas



LO005200

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de 2 metros con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	2
Diámetro de la cuerda (mm)	12
Color	Blanco
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Peso (kg) (kg)	0,260
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	6.5616



LO005200

LANYARDS

Fall protection

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN0002101002 [LO005200]	White	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height