Protección anticaídas

LO147150CDD

CABESTROS

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN354

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

LO147150CDD

CABESTROS

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de cuerda (mm)	10,5
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Peso (kg) (kg)	1,4
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213

LO147150CDD

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre double lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LIN01Z51031Z5 [LO147150CDD]	White	1.50 m	LO147150CDD	3660348006361	13660348006368	5	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height