



# LO007150

## VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel mit gedrehten Schlaufen für maximale Vielseitigkeit

Absturzsicherung

### Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie
- Energie



### Zertifikationen und normen



EN354

### Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

# LO007150

## VERBINDUNGSMITTEL FÜR HALTEGURTE

Verbindungsmittel mit gedrehten Schlaufen für maximale Vielseitigkeit

### Details - Normen

### Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Gedrehtes Seil
Zusammensetzung des Materials	Polyamid
Länge (m)	1,5
Durchmesser des Seils (mm)	12
Farbe	Weiß
Ende	Gespleißtes Ende mit Kauschenschlaufe
Gewicht (kg) (kg)	0,198
Absturzgefährdung	Einschränkung
Länge (ft)	4.9213








# LO007150

## LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height