Protezione anticaduta

LO007150

FUNI

Cordino con terminali capocorda per una massima versatilità

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**
- **Energie**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN354

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

LO007150

FUNI

Cordino con terminali capocorda per una massima versatilità

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	12
Colore	Bianco
Terminazione	Estremità impiombata con occhiello a ditale
Peso (kg) (kg)	0,198
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213

LO007150

LANYARDS

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height