



LO007150

FUNI

Cordino con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Campi di utilizzo



- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Energie

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



LO007150

FUNI

Cordino con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	12
Colore	Bianco
Terminazione	Estremità impiombata con occhiello a ditale
Peso (kg) (kg)	0,198
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height