



Valbescherming

LO007150

VALLIJNEN

Koord met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**
- **Energie**

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN354

Beschermt tegen



Val



LO007150

VALLIJNEN

Koord met geribde lussen voor maximale veelzijdigheid

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyamide
Lengte (m)	1,5
Diameter touw (mm)	12
Kleur	Wit
Einde	Gesplitst uiteinde met kabellus
Gewicht (kg) (kg)	0,198
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering
Lengte (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height