



Защита от падения

L0007150

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Ремешок с петлями для наперстка на концах для максимальной универсальности



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Энергетика

Сертификация и стандарты



EN354

Защищает от



Падение



Защита от падения

LO007150

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Ремешок с петлями для наперстка на концах для максимальной универсальности

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Витой канат
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Длина (m)	1,5
Диаметр каната (mm)	12
Цвет	Белый
Окончание	Сплайсированный конец с концевой петлей
Вес, кг (kg)	0,198
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка
Длина (ft)	4.9213



LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height