



LO007150

CABOS

Correia com fivelas para permitir a máxima polivalência

Proteção anti-quedas



Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Energia

Certificações e normas



EN354

Proteção contra riscos



Queda



LO007150

CABOS

Correia com fivelas para permitir a máxima polivalência

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda torcida
Composição do suporte principal	Poliamida
Comprimento (m)	1,5
Diâmetro do cabo (mm)	12
Cor	Branco
Acabamento	Extremidade de junção com argola revestida
Peso (Kg) (kg)	0,198
Situações de prevenção de quedas	Resgate
Comprimento (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height