



LO007150CD

CABESTROS

Protección anticaídas

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Energía

Certificaciones y normas



EN354

Protección contra



Caídas



LO007150CD

CABESTROS

Protección anticaídas

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de cuerda (mm)	12
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Conector (lado estructura)	1 gancho autobloqueante, acero, abertura de 55 mm
Peso (kg) (kg)	0,850
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213



LO007150CD

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height