



LO007150

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Energía

Certificaciones y normas



EN354

Protección contra



Caídas



LO007150

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre con hebillas acanaladas para una máxima versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de la cuerda (mm)	12
Color	Blanco
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Peso (kg) (kg)	0,198
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213








LO007150

LANYARDS

Fall protection

Lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51011Z5 [LO007150]	White	1.50 m	LO007150	3660348006101	0	15	1	3.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height