Защита от падения

LO007150CD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции

Применение

- **Строительство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Техническое обслуживание**
- **Нефть и газ (добыча)**
- **Добыча**
- **Энергетика**

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ III

EN354

Защищает от

Падение

DELTAPLUS

enjoy safety

Защита от падения

LO007150CD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Витой канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиамид
Длина (m)	1,5
Диаметр каната (mm)	12
С соединителем	да
Цвет	Белый
Соединитель (со стороны пользователя)	Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм
Окончание	Сплайсированный конец с концевой петлей
соединитель-конструкция-сторона	1 крючок для автоматического замка, сталь, отверстие 55 мм
Вес, кг (kg)	0,850
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка
Длина (ft)	4.9213

LO007150CD

LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height