



Защита от падения

# LO007150CD

## СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции



### Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Энергетика

### Сертификация и стандарты



EN354

### Защищает от



Падение



Защита от падения

# L0007150CD

## СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Витой канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиамид
Длина (m)	1,5
Диаметр каната (mm)	12
С соединителем	да
Цвет	Белый
Соединитель (со стороны пользователя)	Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм
Окончание	Сплайсированный конец с концевой петлей
соединитель-конструкция-сторона	1 крючок для автоматического замка, сталь, отверстие 55 мм
Вес, кг (kg)	0,850
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка
Длина (ft)	4.9213



# LO007150CD

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height