



# LO007150CD

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Energía

### Certificaciones y normas



EN354

### Protección contra



Caídas



# LO007150CD

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de la cuerda (mm)	12
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Mosquetón a rosca, acero, abertura 18 mm
Terminación	Extremo empalmado con hebilla acanalada
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 55 mm
Peso (kg) (kg)	0,850
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213



# LO007150CD

## LANYARDS

Fall protection

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN01Z51041Z5 [LO007150CD]	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height