



坠落防护

AN208S200CD

能量吸收带

螺旋单大钩减震绳，结构紧凑，采用专利系统，保证短距离移动的极大自由度。



具体优势



卫生环保

- 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

- 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下
- 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证



耐用性

- 热性可收缩保护套，延长绳索的使用寿命

标准和认证



EN355

水平认证 - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 电力能源

防范风险



坠落



坠落防护

AN208S200CD

能量吸收带

螺旋单大钩减震绳，结构紧凑，采用专利系统，保证短距离移动的极大自由度。

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	带热成型套的编织绳
主要支架的组成	钢, 玻璃纤维, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
绳索直径 (mm)	10,5
带有连接器	是
颜色	白色-黑色
连接器 (用户方)	螺纹钩环，钢制，18mm开口
产品优势	前缘
终端件	1个缝制套环
连接器 (结构方)	1 个自动锁钩，钢制，开口 55 毫米
重量 (kg)	1,27
防坠落作业类型	生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动（小于3米），短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	6.5616



Fall protection

AN208S200CD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAS6002DC011 [AN208S200CD]	White-Black	2 m	AN208S200CD	3295249235895	13295249235892	5	1	6.9 kg	30.0 cm	44.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height