



HAR23

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN361

Protección contra



Caídas



HAR23

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	poliéster
Cierre	Hebillas
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Color	Negro-Naranja
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



HAR23

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAROLDM2003B KSL [HAR23GT]	Black-Orange	S/M/L	HAR23	3295249182687	13295249182684	5	1	7.954 kg	29.6 cm	44.6 cm	24.2 cm
HAROLDM2003B K2X [HAR23XX]	Black-Orange	XL/XXL	HAR23	3295249193584	13295249193581	5	1	7.9 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height