



HAR23

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN361

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR23

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Poliestere
Chiusura	Fibbie
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero-Arancio
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternale	1
Dorsale	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



HAR23

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAROLDM2003B KSL [HAR23GT]	Black-Orange	S/M/L	HAR23	3295249182687	13295249182684	5	1	7.954 kg	29.6 cm	44.6 cm	24.2 cm
HAROLDM2003B K2X [HAR23XX]	Black-Orange	XL/XXL	HAR23	3295249193584	13295249193581	5	1	7.9 kg	27.0 cm	43.5 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height