Protezione anticaduta

EX030200

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento di 2 metri, che consente una regolazione ottimale e fluida, con sistema di bloccaggio opzionale

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN358

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

EX030200

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento di 2 metri, che consente una regolazione ottimale e fluida, con sistema di bloccaggio opzionale

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Sistema di posizionamento sul lavoro
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza massima (m)	2
Lunghezza minima (m)	0,20
Lunghezza (m)	2
Diametro della fune (mm)	10,5
Con connettore	si
Colore	Bianco
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Connettore (lato struttura)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta
Lunghezza (ft)	6.5616

Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
ENAS0002AC011 [EX030200]	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height