Protection antichute

AN245200CDD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement



Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN355

Protège contre les risques

Chute



Protection antichute

AN245200CDD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en sangle extensible
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur (m)	2
Couleur	Noir-Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Mousqueton à vis, acier, ouverture 18 mm
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Longueur (ft)	6.5616

AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DC021 [AN245200CDD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height