Protipádová ochrana

AN245200CDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

2-ramenný tlumič pádu, vyrobený z lehkého elastického popruhu, který poskytuje volnost pohybu



Použití

- **Budova**
- **Dokončovací stavební práce / řemesla**
- **Údržba**
- **Chemický průmysl**
- **Ropa & plyn (těžba)**
- **Těžební průmysl**

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN355

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

AN245200CDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

2-ramenný tlumič pádu, vyrobený z lehkého elastického popruhu, který poskytuje volnost pohybu

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Elastické tkané lano
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Délka (m)	2
Barva	Černá-Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616

AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Double energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD4002DC021 [AN245200CDD]	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height